

F-Stück Typ F420



Stahlformstück mit losem Flansch

Dieses F-Stück Typ F420 ist ein Stahlformstück zum Einschweißen in Stahlrohrleitungen. Zur Vereinfachung der Schweißarbeiten bieten wir dieses Stück auch mit Schweißfase an.

Nach Einschweißen des F-Stückes muß zur Überprüfung der Dichtheit das Rohr wieder unter Druck gesetzt werden!

Das F-Stück Typ F420 kann auf Anfrage für jeden benötigten Rohraußendurchmesser geliefert werden.

F-Stück Typ F420

Druckstufe: PN 10 (je nach Flansch bis PN 16)

Rohr DN	da mm	ohne Schweißfase Artikel-Nr.	mit Schweißfase Artikel-Nr.	s mm	Gewicht ca. kg
80	88,9	0232.080	0232.580	3,6	7,0
100	108,0	0232.081	0232.581	3,6	8,0
100	114,3	0232.082	0232.582	4,0	8,5
125	133,0	0232.083	0232.583	4,0	11,0
125	139,7	0232.084	0232.584	4,0	11,3
150	159,0	0232.085	0232.585	4,5	14,0
150	168,3	0232.086	0232.586	4,5	15,0
200	219,1	0232.087	0232.587	6,3	23,0
250	267,0	0232.088	0232.588	6,3	30,5
250	273,0	0232.089	0232.589	6,3	31,0
300	323,9	0232.090	0232.590	7,1	42,0
400	406,4	0232.091	0232.591	8,8	68,0
400	419,0	0232.092	0232.592	10,0	76,0
500	508,0	0232.093	0232.593	11,0	105,0

Werkstoffe

Körper: nahtloses Stahlrohr nach
DIN EN 10220

Flansch: loser Flansch DIN EN 1092-1
PN 10

Auf Wunsch mit Bescheinigung nach 3.1.B nach
DIN EN 10204 gegen Aufpreis.

