

Gasabsperrrblase Typ G212 / G212 MDA

Spezialausführung für Blasensetzgerät Typ J125



Doppelblase mit Zwischenentlüftung
mit antistatischen Hüllen, druckbeständig für Nieder- und Mitteldruck, mit Spezialanschluß.

Gasabsperrrblasen dienen zum vorübergehenden Verschließen von Gasleitungen. Um weitaus größte Sicherheit des Verschlusses zu erreichen, wurde das hier aufgeführte System Typ G212 / G212 MDA entwickelt. Während jede der beiden Blasen getrennt aufblasbar und überprüfbar ist, wird durch die große Zwischenentlüftung das Gas abgeführt, das evtl. an der ersten Blase "vorbeischiebt". Durch die Zwischenentlüftung kann sich vor der zweiten Blase kein Druck mehr aufbauen. Nach der bisherigen Verfahrensweise waren drei Stutzen und drei Anbohrungen notwendig, zwei Stutzen für Einfachblasen, ein Stutzen für die Zwischenentlüftung. Mit dem Einsatz des Systems G212 / G212 MDA ist nur ein Stutzen notwendig. Außerdem ist dadurch eine wesentliche Verkleinerung der Aufgrabung erreicht.

Das System G212 / G212 MDA kann nur mit dem Blasensetzgerät Typ J125, d.h. ohne Gasaustritt während des Setzens und Ziehens, verwendet werden.

Weitere Angaben unter J125.



Überwurfmutter nicht im Lieferumfang enthalten

Gasabsperrrblase Typ G212 MDA

entsprechend VP 621-2

DN	Artikel-Nr.	Maximaler Blasengegendruck im mediumführenden Rohr (bar)	Blaseninnendruck (bar)
50 - 80	0800.959	1,00	3,0
80 - 130	0800.960	1,00	2,5
100 - 160	0800.961	1,00	2,0
150 - 210	0800.962	1,00	2,0

weitere Größen auf Anfrage

Gasabsperrrblase Typ G212

entsprechend VP 621-1



Überwurfmutter nicht im Lieferumfang enthalten

DN	Artikel-Nr.	Maximaler Blasengegendruck im mediumführenden Rohr (bar)	Blaseninnendruck (bar)	geeignet für Rohr-ID (mm)
80	0800.512	1,0	2,5	75 - 88
100	0804.020	1,0	2,5	88 - 100
100	0800.513	1,0	2,5	100 - 111
125	0800.518	1,0	2,0	115 - 129
125	0804.021	1,0	2,0	129 - 145
150	0800.514	1,0	2,0	145 - 166
200	0804.022	0,5	2,0	170 - 190
200	0800.515	0,5	1,2	190 - 210
250	0804.023	0,3	1,2	210 - 230
250	0800.516	0,3	1,2	230 - 263
300	0804.024	0,25	1,2	263 - 280
300	0800.517	0,25	1,0	280 - 316