


T-Stück Typ D413, D413V, D413VS



Abb. D413




mit und ohne Sattel

Kopfstück mit Innen (2") - und Außengewinde (2½")
 zum Aufschweißen auf gasführende Stahlleitungen

Das T-Stück ist ein Aufschweißstück zum Anschluß von Gas-Hausanschlußleitungen an Stahlrohre. Es erlaubt mit Hilfe der Umrüstsätze Typ J150 oder J151 ein schnelles, einfaches und sicheres Anbohren der Hauptleitung unter Druck ohne Gasaustritt.



Abb. D413V



Als Anschlußmöglichkeiten stehen zur Wahl:

glatt - zum Anschweißen von Stahlrohren (150 mm lang)

St/PE - zum Anschluß von PE-Rohr mittels Spiegel-, Muffen- oder Elektroschweißung

E - zum Anschluß von PE-Rohr mittels Elektroschweißfitting

PEX - zum Anschluß von PEX-Rohren


Das T-Stück Typ D413, D413V und D413VS muß vor der Anbohrung einer Druckprobe unterzogen werden!

Ausführung für andere Medien auf Anfrage.

Die Armaturen sind auf Anfrage auch mit Gas-Strömungswächter lieferbar.



Abb. D413VS



Zubehör zu Typ D413:

Sicherheitsstopfen Typ G125

Einschraubstopfen 2" aus Sphäroguß mit einem in einer Nut geführten O-Ring

Sicherheitsstopfen Typ G121

Einschweißstopfen 2" aus Schmiedeeisen, geeignet zum E- oder A-Schweißen

Vierkantstopfen Typ G123

Einschweißstopfen aus Schmiedeeisen nach DIN 2991

Da in jedem Fall einer der Stopfen zum Verschluss des T-Stücks notwendig ist, wird der gewünschte Stopfen, falls nicht anders vermerkt, in die bestellte Armatur eingeschraubt.

T-Stück Typ D413, D413V, D413VS

Druckstufe: Gas PN 4

Auf Wunsch Typ D413 und D413V mit Stahlrohranschluß für PN 16 lieferbar.

Werkstoffe

T-Stück: nahtloses Stahlrohr nach DIN EN 10220

Auf Wunsch mit Bescheinigung 3.1.B nach DIN EN 10204 über Druck- und Dichtheitsprüfung gegen Aufpreis.

Ausführung Typ D413 und D413V mit Ausklinkung für entsprechendes Hauptrohr und glattem Anschweißende für Druckstufe PN 16 einsetzbar. Alle übrigen Ausführungen für Druckstufe PN 4 einsetzbar.



	Abgang DN Zoll	Sattel- Ausführung	Rohr DN mm	Rohr da mm	Artikel-Nr.				Ventil- Durchlaß mm	Kopf- stück- gewinde				
					glatt	PEX	St/PE	Elektro- Schweißfitting						
D413	1"	ohne	50-65	60,3-76	0252.580		0252.592	0253.325	37	IG 2" AG 2½"				
			80-100	89-114	0252.582		0252.594	0253.300						
			ab 150	ab 159	0252.584		0252.596	0253.327						
		mit	alle	Radius 120 mm	0254.195	0256.016	0254.192	0253.340						
			ohne	50-65	60,3-76	0252.581		0252.593			0253.328			
				80-100	89-114	0252.583		0252.595			0253.302			
	ab 150	ab 159		0252.585		0252.597	0253.330							
	2"	ohne	50-65	60,3-76	0252.871		0252.877	0253.331						
			80-100	89-114	0252.872		0252.878	0253.303						
			ab 150	ab 159	0252.873		0252.879	0253.333						
		mit	alle	Radius 120 mm	0252.421	0256.019	0252.418	0253.343						
			ohne	50-65	60,3-76	0252.881		0252.962			0253.315			
80-100				89-114	0252.884		0252.965	0253.316						
ab 150	ab 159	0252.887			0252.968	0253.317								
D413V	1"	ohne	50-65	60,3-76	0252.882		0252.963	0253.318	37	IG 2" AG 2½"				
			80-100	89-114	0252.885		0252.966	0253.319						
			ab 150	ab 159	0252.888		0252.969	0253.320						
		mit	alle	Radius 120 mm	0252.337		0252.347	0253.312						
			ohne	50-65	60,3-76	0252.883		0252.964			0253.321			
				80-100	89-114	0252.886		0252.967			0253.322			
	ab 150	ab 159		0252.889		0252.970	0253.323							
	2"	mit	alle	Radius 120 mm	0252.338		0252.348	0253.313						
			ohne	80-100	89-114	0254.002		0254.040						
				ab 150	ab 159	0254.006		0254.041						
		D413VS		1"	ohne	50-65	60,3-76	0252.891				0252.971		37
			80-100			89-114	0252.894				0252.974	0253.361		
ab 150			ab 159			0252.897		0252.977						
mit	alle		Radius 120 mm		0252.427		0252.437	0253.350						
	ohne		50-65		60,3-76	0252.892		0252.972						
			80-100		89-114	0252.895		0252.975						
ab 150			ab 159	0252.898		0252.978								
2"	mit		alle	Radius 120 mm	0252.428		0252.438	0253.352						
			ohne	50-65	60,3-76	0252.893		0252.973						
				80-100	89-114	0252.896		0252.976	0253.370					
	ab 150			ab 159	0252.899		0252.979							
	ohne		alle	Radius 120 mm	0252.429		0252.439	0253.353						
		ohne	80-100	89-114	0254.140									
ab 150			ab 159	0254.144		0254.159	0253.373							

Aüsführungen 3", 4" auf Anfrage

Druck- und Satzfehler vorbehalten